

LOW VOLTAGE MOUNTING BRACKET

DOUBLE GANG, NON-METALLIC

ADI
PRO

ADI PRO's double gang, non-metallic Low Voltage Mounting Bracket provides a versatile, flush mount solution for Class 2 communications, data and cable installations. This ETL-certified bracket can be mounted vertically or horizontally and adjusts for a wall thickness of 1/4" to 1".

FEATURES

Compatible with all standard double gang, low voltage inserts and wall plates

Versatile non-metallic bracket mounts vertically or horizontally and adjusts for wall thickness (1/4" to 1")

Clean flush mount application, with mounting screws included

Easy installation, with bracket functioning as a template for its own cutout

ETL Certified

1-Year Warranty



0E-DBLGMBLVB

Product Specifications

PART #: 0E-DBLGMBLVB
UPC: 840049308138

Dimensions (W x H x D):
4.3" (109.2mm) x 4.3" (109.2mm) x 1.6" (40.2mm)

Applications: 1/4"-1" thick interior walls,
Class 2 low voltage wiring

Material: Lexan® black polycarbonate

Package Quantity: 5



For more information contact
your ADI Sales person or visit
adiglobal.com/adiexclusivebrands

SUPPORT DE MONTAGE BASSE TENSION POUR BOÎTE DOUBLE, NON MÉTALLIQUE

**ADI
PRO**

Le support de montage basse tension non métallique pour boîte double de ADI PRO offre une solution de montage encastré polyvalente pour les installations de communications, de données et de câblage de classe 2. Ce support certifié ETL s'installe verticalement ou horizontalement et il est ajustable selon l'épaisseur du mur, de 1/4 po à 1 po.

CARACTÉRISTIQUES

Convient à toutes les boîtes double, les empiècements et les plaques murales standards.

Le support non métallique polyvalent s'installe verticalement ou horizontalement et il est ajustable selon l'épaisseur du mur (1/4 po à 1 po)

Montage encastré impeccable avec vis de montage incluses

Installation facile, le support sert de modèle pour le découpage

Certifié ETL

Garantie de 1 an



0E-DBLGMBLVB

Caractéristiques techniques

N° DE PIÈCE : 0E-DBLGMBLVB
UPC: 840049308138

Dimensions (Larg. x Haut. x Prof.) :

4,3 po (109,2 mm) x 4,3 po (109,2 mm) x 1,6"
(40,2 mm)

Applications : Murs intérieurs épais de 1/4 po - 1 po, câblage basse tension de classe 2

Matériau : Polycarbonate noir Lexan®

Quantité du lot : 10

Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec un représentant ADI ou
visitez la page fr.adiglobaldistribution.ca