

MAGNETIC LOCK

1200 LB. DOUBLE DOOR



This professional grade, 1200 lb. Double Door Magnetic Lock is UL listed and finished in anodized aluminum. Compatible with all access control systems, this maglock is the perfect solution for most indoor applications.



FEATURES

1200 lbs. (544 kg) holding force per door

Compatible with all access/egress systems

Designed to provide maximum security on out-swinging interior perimeter doors

Weather and vandal resistant construction proven over thousands of installations

Separate mounting bracket for easier installation, with anti-tamper screws and locking mounting bolts

On board MOV surge protection prevents damage to maglock and eliminates need for external MOV

Current Draw: 2 x 420mA @ 12 VDC, 2 x 210mA @ 24VDC

Designed to overcome residual magnetism

2-Year Warranty

Product Specifications

UPC: 840049306356

PART #: 0E-MAG1200DB

Magnet Dimensions (W x H x D):

20-15/16" x 2-15/16" x 1-9/16"
(532mm x 75mm x 39mm)

Armature Dimensions (x2) (W x H x D):

7-9/32" x 2-13/32" x 11/16"
(185mm x 61mm x 17mm)

Voltage: 12/24 VDC
(Factory Default 24 VDC)
(Field Selectable)

Static Strength:

2 x 1,200 lbs. (Factory Tested)
2 x 1,000 lbs. (UL verified)

Dynamic Strength: 2 x 70 ft.-lbs.

Temp. Range: 32°F - 131°F (0°C - 55°C)

For more information contact your ADI Sales person or visit adiglobal.com/adiexclusivebrands



SERRURE MAGNÉTIQUE

POUR DOUBLE PORTE DE 1200 LB. (LIVRES)

ADI
PRO

Cette serrure magnétique professionnelle de 1200 livres pour double porte est listée UL et finie en aluminium anodisé. Compatible avec tous les systèmes de contrôle d'accès, cette serrure magnétique est la solution parfaite pour la plupart des applications intérieures.



CARACTÉRISTIQUES

Force de retenue de 1200 livres (544 kg) par porte

Compatible avec tous les systèmes d'accès/sortie

Conçue pour fournir une sécurité maximale sur les portes de périmètre intérieur s'ouvrant vers l'extérieur

Construction résistante aux intempéries et au vandalisme éprouvée sur des milliers d'installations

Support de montage séparé pour une installation plus facile, avec vis anti-vandalisme et boulons de montage verrouillables

Protection contre les surtensions MOV intégrée pour prévenir les dommages à la serrure magnétique et éliminer le besoin d'un MOV externe

Courant absorbé : 2 x 420mA @ 12 VDC, 2 x 210mA @ 24VDC

Conçu pour surmonter le magnétisme résiduel

Garantie de 2 ans

Spécifications du produit

UPC: 840049306356

NUMÉRO DE PIÈCE: 0E-MAG1200DB

Dimensions de l'aimant (L x H x P):

20-15/16po x 2-15/16po x 1-9/16po
(532mm x 75mm x 39mm)

Dimensions de l'armature (x2) (L x H x P):

7-9/32po x 2-13/32po x 11/16po
(185mm x 61mm x 17mm)

Tension: 12/24 VDC

(Par défaut d'usine 24 VDC)
(Sélectionnable sur le terrain)

Force statique:

2 x 1,200 livres. (Testé en usine)
2 x 1,000 livres. (Vérifié UL)

Force dynamique: 2 x 70 pi-lb.

Plage de température: 32°F - 131°F
(0°C - 55°C)



Pour de plus amples renseignements, communiquez avec un représentant ADI ou visitez la page fr.adiglobaldistribution.ca