

# MAGNETIC LOCK

## 1200 LB. SINGLE DOOR



This professional grade, 1200 lb. Single Door Magnetic Lock is UL/ULC listed and finished in anodized aluminum. Compatible with all access control systems, this maglock is the perfect solution for most indoor applications.



## FEATURES

**1200 lbs. (544 kg) holding force**

**Compatible with all access/egress systems**

**Brushed aluminum finish (US28)**

**Field selectable 12/24 VDC operation**

**Weather and vandal resistant construction proven over thousands of installations**

**On board MOV surge protection prevents damage to maglock and eliminates need for external MOV**

**Current Draw: 420mA @ 12 VDC, 210mA @ 24VDC**

**Designed to overcome residual magnetism**

**2-Year Warranty**

## Product Specifications

**UPC:** 811914029922

**PART #:** 0E-MAG1200LB

### Magnet Dimensions (W x H x D):

10-1/2" x 3" x 1-9/16"  
(266mm x 76mm x 39mm)

### Armature Dimensions (W x H x D):

7-9/32" x 2-13/32" x 11/16"  
(185mm x 61mm x 17mm)

**Voltage:** 12/24 VDC  
(Factory Default 24 VDC)  
(Field Selectable)

### Static Strength:

1,200 lbs. (Factory Tested)  
1,000 lbs. (UL verified)

**Dynamic Strength:** 70 ft-lbs.

**Temp. Range:** 32°F - 131°F (0°C - 55°C)



**For more information contact  
your ADI Sales person or visit  
[adiglobal.com/adiexclusivebrands](http://adiglobal.com/adiexclusivebrands)**

# SERRURE MAGNÉTIQUE

## POUR PORTE SIMPLE DE 1200 LB. (LIVRES)

**ADI**  
**PRO**

Cette serrure magnétique professionnelle de 1200 lb. (livres) pour porte simple est listée UL/ULC et finie en aluminium anodisé. Compatible avec tous les systèmes de contrôle d'accès, cette serrure magnétique est la solution parfaite pour la plupart des applications intérieures.



## CARACTÉRISTIQUES

**Force de retenue de 1200 livres (544 kg)**

**Compatible avec tous les systèmes d'accès/sortie**

**Finition en aluminium brossé (US28)**

**Opération 12/24 VDC sélectionnable sur le terrain**

**Construction résistante aux intempéries et au vandalisme éprouvée sur des milliers d'installations**

**Protection contre les surtensions MOV intégrée pour prévenir les dommages à la serrure magnétique et éliminer le besoin d'un MOV externe**

**Courant absorbé : 420mA @ 12 VDC, 210mA @ 24VDC**

**Conçu pour surmonter le magnétisme résiduel**

**Garantie de 2 ans**

## Spécifications du produit

**UPC:** 811914029922

**NUMÉRO DE PIÈCE:** 0E-MAG1200LB

### Dimensions de l'aimant (L x H x P):

10-1/2po x 3po x 1-9/16po  
(266mm x 76mm x 39mm)

### Dimensions de l'armature (L x H x P):

7-9/32po x 2-13/32po x 11/16po  
(185mm x 61mm x 17mm)

### Tension: 12/24 VDC

(Par défaut d'usine 24 VDC)  
(Sélectionnable sur le terrain)

### Force statique :

1,200 livres. (Testé en usine)  
1,000 livres. (Vérifié UL)

### Force dynamique: 70 pi-lb.

**Plage de température:** 32°F - 131°F  
(0°C - 55°C)



Pour de plus amples renseignements,  
communiquez avec un représentant ADI ou  
visitez la page [fr.adiglobaldistribution.ca](http://fr.adiglobaldistribution.ca)