

# MAGNETIC LOCK WITH BOND SENSOR

## 600 LB. SINGLE DOOR

**ADI  
PRO**

This professional grade, 600 lb. Single Door Magnetic Lock is UL/ULC listed, fully loaded and finished in anodized aluminum. Compatible with all access control systems, this maglock is the perfect solution for most indoor applications.



## FEATURES

**600 lbs. (272 kg) holding force**

**Compatible with all access/egress systems**

**Includes bond sensor, door status switch, adjustable timer and LED**

**Weather and vandal resistant construction proven over thousands of installations**

**Separate mounting bracket for easier installation with anti-tamper screws and locking mounting bolts**

**On board MOV surge protection prevents damage to maglock and eliminates need for external MOV**

**Current Draw: 510mA @ 12 VDC, 285mA @ 24VDC**

**Designed to overcome residual magnetism**

**2-Year Warranty**

## Product Specifications

**UPC:** 840049306325

**PART #:** 0E-MAG600DS

### Magnet Dimensions (W x H x D):

9-13/16" x 2-3/16" x 1-1/8"  
(250mm x 56mm x 29mm)

### Armature Dimensions (W x H x D):

7-5/32" x 1-3/4" x 15/32"  
(182mm x 44mm x 12mm)

**Voltage:** 12/24 VDC  
(Factory Default 24 VDC)  
(Field Selectable)

### Contact Rating:

Bond Sensor: Form C (1A @ 24 VDC)  
Door Status Switch: 0.25A @ 40VDC

### Static Strength:

600 lbs. (Factory Tested)  
500 lbs. (UL verified)

**Dynamic Strength:** 50 ft-lbs.

**Temp. Range:** 32°F - 131°F  
(0°C - 55°C)

**Time Delay:** 5 - 25 seconds

**For more information contact  
your ADI Sales person or visit  
[adiglobal.com/adiexclusivebrands](http://adiglobal.com/adiexclusivebrands)**



# SERRURE MAGNÉTIQUE AVEC CAPTEUR DE LIAISON POUR PORTE SIMPLE DE 600 LB. (LIVRES)

**ADI  
PRO**

Cette serrure magnétique professionnelle de 600 lb. (livres) pour porte simple est listée UL/ULC, entièrement équipée et finie en aluminium anodisé. Compatible avec tous les systèmes de contrôle d'accès, cette serrure magnétique est la solution parfaite pour la plupart des applications intérieures.



## CARACTÉRISTIQUES

**Force de retenue de 600 livres (272 kg)**

**Compatible avec tous les systèmes d'accès/sortie**

**Inclut un capteur de liaison, un commutateur de statut de porte, une minuterie réglable et une LED**

**Construction résistante aux intempéries et au vandalisme éprouvée sur des milliers d'installations**

**Support de montage séparé pour une installation plus facile avec des vis anti-sabotage et des boulons de montage verrouillables**

**Protection contre les surtensions MOV intégrée pour prévenir les dommages à la serrure magnétique et éliminer le besoin d'un MOV externe**

**Courant absorbé : 510mA @ 12 VDC, 285mA @ 24VDC**

**Conçu pour surmonter le magnétisme résiduel**

**Garantie de 2 ans**

### Spécifications du produit

**UPC:** 840049306325

**NUMÉRO DE PIÈCE:** 0E-MAG600DS

#### Dimensions de l'aimant (L x H x P):

9-13/16po x 2-3/16po x 1-1/8po  
(250mm x 56mm x 29mm)

#### Dimensions de l'armature (L x H x P):

7-5/32po x 1-3/4po x 15/32po  
(182mm x 44mm x 12mm)

**Tension:** 12/24 VDC

(Par défaut d'usine 24 VDC)  
(Sélectionnable sur le terrain)

#### Classement du contact:

Capteur de liaison:  
Forme C (1A @ 24 VDC)  
Commutateur de statut de porte:  
0.25A @ 40VDC

#### Force statique:

600 livres. (Testé en usine)  
500 livres. (Vérifié UL)

**Force dynamique:** 50 pi-lb.

#### Plage de température:

32°F - 131°F (0°C - 55°C)

**Délai de temps:** 5 - 25 secondes



**Pour de plus amples renseignements,  
communiquez avec un représentant ADI ou  
visitez la page [fr.adiglobaldistribution.ca](http://fr.adiglobaldistribution.ca)**