

MAGNETIC LOCK

600 LB. SINGLE DOOR

ADI
PRO

This professional grade, 600 lb. Single Door Magnetic Lock is UL/ULC listed and finished in anodized aluminum. Compatible with all access control systems, this maglock is the perfect solution for most indoor applications.



FEATURES

600 lbs. (272 kg) holding force

Compatible with all access/egress systems

Brushed aluminum finish (US28)

Field selectable 12/24 VDC operation

Weather and vandal resistant construction proven over thousands of installations

On board MOV surge protection prevents damage to maglock and eliminates needs for external MOV

Current Draw: 480mA @ 12 VDC, 240mA @ 24VDC

Designed to overcome residual magnetism

2-Year Warranty

Product Specifications

UPC: 811914029915

PART #: 0E-MAG600LB

Magnet Dimensions (W x H x D):

9-13/16" x 2-3/16" x 1-1/8"
(250mm x 56mm x 29mm)

Armature Dimensions (W x H x D):

7-5/32" x 1-3/4" x 15/32"
(182mm x 44mm x 12mm)

Voltage: 12/24 VDC
(Factory Default 24 VDC)
(Field Selectable)

Static Strength:
600 lbs. (Factory Tested)
500 lbs. (UL verified)

Dynamic Strength: 50 ft-lbs.

Temp. Range: 32°F - 131°F (0°C - 55°C)



**For more information contact
your ADI Sales person or visit
adiglobal.com/adiexclusivebrands**

SERRURE MAGNÉTIQUE

POUR PORTE SIMPLE DE 600 LB. (LIVRES)

ADI
PRO

Cette serrure magnétique professionnelle de 600 lb. (livres) pour porte simple est listée UL/ULC et finie en aluminium anodisé. Compatible avec tous les systèmes de contrôle d'accès, cette serrure magnétique est la solution parfaite pour la plupart des applications intérieures.



CARACTÉRISTIQUES

Force de retenue de 600 livres (272 kg)

Compatible avec tous les systèmes d'accès/sortie

Finition en aluminium brossé (US28)

Fonctionnement en 12/24 VDC sélectionnable sur le terrain

Construction résistante aux intempéries et au vandalisme éprouvée sur des milliers d'installations

Protection contre les surtensions MOV intégrée pour prévenir les dommages à la serrure magnétique et éliminer le besoin d'un MOV externe

Courant absorbé : 480mA @ 12 VDC, 240mA @ 24VDC

Conçu pour surmonter le magnétisme résiduel

Garantie de 2 ans

Spécifications du produit

UPC: 811914029915

NUMÉRO DE PIÈCE: 0E-MAG600LB

Dimensions de l'aimant (L x H x P):

9-13/16po x 2-3/16po x 1-1/8po
(250mm x 56mm x 29mm)

Dimensions de l'armature (L x H x P):

7-5/32po x 1-3/4po x 15/32po
(182mm x 44mm x 12mm)

Tension: 12/24 VDC

(Par défaut d'usine 24 VDC)
(Sélectionnable sur le terrain)

Force statique:

600 livres. (Testé en usine)
500 livres. (Vérifié UL)

Force dynamique: 50 pi-lb.

Plage de température: 32°F - 131°F
(0°C - 55°C)



Pour de plus amples renseignements, communiquez avec un représentant ADI ou visitez la page fr.adiglobaldistribution.ca