

MAGNETIC DOOR HOLDER

SURFACE & FLUSH MOUNT



The ADI PRO Magnetic Door Holder is designed for virtually any remote door release application. The UL-listed Magnetic Door Holder controls the release and closing of commercial and public area doors, including apartments, schools, hotels, hospitals and offices. Fail-safe operation, tri-volt coils and an adjustable armature plate allow for easy and flexible installation. ADI PRO Magnetic Door Holders may be surface or flush mounted, with all mounting hardware included in the kit.



FEATURES

Multiple voltages: 12/24V, AC/DC, 120 VAC

Armature plate adjusts to door alignment

Surface or flush mounting options

Up to 35 lbs. (16kg) holding force

Used for door release in public, industrial and commercial applications

2-year warranty

Optional extension bars available:

0E-EXTBAR3 - 3" Extension bar

0E-EXTBAR7 - 7" Extension bar

Product Specifications

UPC: 840049308152

PART #: 0E-MAGDRHLDR

Flush Mount Dimensions (W x L x D):

2-3/4" x 4-5/8" x 1-3/4"

(70mm x 116mm x 44mm)

Surface Mount Dimensions (W x L x D):

2-3/4" x 4-5/8" x 2-1/2"

(70mm x 116mm x 62mm)

Armature Dimensions (W x L x D):

2-9/16" x 2-9/16" x 2-7/8"

(65mm x 65mm x 74mm)

Operating Voltage:

12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC, 120 VAC

Current Draw: 55mA @ 12VAC,
57mA @ 12VDC, 32mA @ 24VAC,
34mA @ 24VDC, 30mA @ 120VAC



For more information contact your ADI Sales person or visit adiglobal.com/adiexclusivebrands

VERROU MAGNÉTIQUE DE PORTE

MONTAGE EN SURFACE ET ENCASTRÉ

ADI
PRO

Le verrou magnétique de porte ADI PRO est conçu pour pratiquement toutes les applications de déverrouillage de porte à distance. Le verrou magnétique de porte, homologué UL, contrôle l'ouverture et la fermeture des portes commerciales et publiques, y compris les appartements, les écoles, les hôtels, les hôpitaux et les bureaux. Le fonctionnement à sécurité intégrée, les bobines tri-volt et une plaque d'armature réglable permettent une installation facile et flexible. Les verrous magnétiques de porte ADI PRO peuvent être montés en surface ou encastrés, tous les matériaux de montage étant inclus dans le kit.



CARACTÉRISTIQUES

Plaque d'armature entièrement ajustable pour un alignement correct avec le support de porte

La plaque d'armature s'ajuste à l'alignement de la porte

Options de montage en surface ou encastré

Force de maintien de 35 lbs. (16kg)

Utilisé pour le déverrouillage de porte dans les applications publiques, industrielles et commerciales

Garantie de 2 ans

Barres d'extension disponibles en option:

0E-EXTBAR3 - Barre d'extension de 3 po

0E-EXTBAR7 - Barre d'extension de 7 po

Spécifications du produit

UPC: 840049308152

NUMÉRO DE PIÈCE: 0E-MAGDRHLDR

Dimensions du montage encastré

(L x H x P):

2-3/4 po x 4-5/8 po x 1-3/46 po
(70 mm x 116 mm x 44 mm)

Dimensions du montage en surface

(L x H x P):

2-3/4 po x 4-5/8 po x 2-1/2 po
(70 mm x 116 mm x 62 mm)

Tension de fonctionnement:

12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC, 120 VAC

Courant de fonctionnement:

55mA @ 12VAC, 57mA @ 12VDC,
32mA @ 24VAC, 34mA @ 24VDC,
30mA @ 120VAC



Pour plus d'informations, contactez votre représentant ADI ou visitez le site fr.adiglobaldistribution.ca