

LOW VOLTAGE MOUNTING BRACKET

SINGLE GANG, NON-METALLIC

ADI
PRO

ADI PRO's single gang, non-metallic Low Voltage Mounting Bracket provides a versatile, flush mount solution for Class 2 communications, data and cable installations. This ETL-certified bracket can be mounted vertically or horizontally and adjusts for a wall thickness of 1/4" to 1".

FEATURES

Compatible with all standard single gang, low voltage inserts and wall plates

Versatile non-metallic bracket mounts vertically or horizontally and adjusts for wall thickness (1/4" to 1")

Clean flush mount application, with mounting screws included

Easy installation, with bracket functioning as a template for its own cutout

ETL Certified

1-Year Warranty



0E-SNGMBLVA

Product Specifications

PART #: 0E-SNGMBLVA

UPC: 840049308121

Dimensions (W x H x D):

2.5" (63.7mm) x 4.3" (109.2mm) x 1.6" (40.2mm)

Applications: 1/4"-1" thick interior walls, Class 2 low voltage wiring

Material: Lexan® black polycarbonate

Package Quantity: 10

For more information contact your ADI Sales person or visit adiglobal.com/adiexclusivebrands

SUPPORT DE MONTAGE BASSE TENSION POUR BOÎTE SIMPLE, NON MÉTALLIQUE

**ADI
PRO**

Le support de montage basse tension non métallique pour boîte simple de ADI PRO offre une solution de montage encastré polyvalente pour les installations de communications, de données et de câblage de classe 2. Ce support certifié ETL s'installe verticalement ou horizontalement et il est ajustable selon l'épaisseur du mur, de 1/4 po à 1 po.

CARACTÉRISTIQUES

Convient à toutes les boîtes simples, les empiècements et les plaques murales standards.

Le support non métallique polyvalent s'installe verticalement ou horizontalement et il est ajustable selon l'épaisseur du mur (1/4 po à 1 po)

Montage encastré impeccable avec vis de montage incluses

Installation facile, le support sert de modèle pour le découpage

Certifié ETL

Garantie de 1 an



0E-SNGMBLVA

Caractéristiques techniques

N° DE PIÈCE : 0E-SNGMBLVA
UPC : 840049308121

Dimensions (Larg. x Haut. x Prof.) :

2,5 po (63,7 mm) x 4,3 po (109,2 mm) x 1,6 po (40,2 mm)

Applications : Murs intérieurs épais de 1/4 po - 1 po, câblage basse tension de classe 2

Matériau : Polycarbonate noir Lexan®

Quantité du lot : 10



Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec un représentant ADI ou
visitez la page fr.adiglobaldistribution.ca