



KRAMER

PA-120Z

Amplificador de Potencia (1x120W
@70V/100V & 2x60W @8Ω)

| Speakers | WEB-CTRL



El PA-120Z es un amplificador de potencia para alta impedancia (70/100V) y baja impedancia (4/8Ω) controlable, con entrada desbalanceada y balanceada y salida de línea. El uso de este amplificador es adecuado para un amplio número de instalaciones, incluyendo salas de reuniones de mediano o gran tamaño

FEATURES

- Canal Único de 120W en una línea de 70V/100V
- 2 canales de 60W en 4/8Ω
- Salida de línea estereo balanceada
- Mezclador individual de entradas, EQ y HPF por salida
- EQ parametro de 3 bandas integrado
- Auto-Standby con umbral ajustable
- Controlable a través de RS-232 e IP
- Proteccion por sobre calentamiento o subida de tensión
- Potente pero tambien compacto y ligero



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Entradas:	1 estéreo desbalanceada con conector minijack 3.5mm, 1 balanceada estéreo +4dBu/10k Ω con terminal de bloqueo de 5 pines
Salidas:	1 salida de línea balanceada estero con terminal de bloqueo de 5 pines; 1 salida estéreo o mono de altavoces con terminal de bloqueo de 4 pines
Sensibilidad de Entrada:	Toda la potencia @ 0.3V (-10dBV)
Potencia de Salida:	2 x 60W @ 4 Ω or 8 Ω ; 1 x 120W @ 70V or 100V
Tipo de Amplificador:	Clase D
Máx. Ganancia de Tensión:	26dB SE / 32dB BTL
Rango Dinámico:	119dB
Respuesta en Frecuencia:	20Hz to 20kHz @ +/-1dB
Relación S/N:	80dB -10dBV, 20 Hz - 20 kHz
Controles:	Potenciómetro trasero, IP y RS-232
Ruido + THD:	THD+N (1kHz @ 1W) 0.003 %
Segundo Harmonico:	0.08% @ 75W RMS @ 4 Ω 6.67kHz
Alimentación	Universal. Rango de tensiones de funcionamiento 85VAC - 265VAC
Eficiencia Total del Sistema:	89.2%
Accesorios incluidos:	Cable de Alimentación
Opcional:	Adaptador de rack RK-1

