

# 4-Channel 5 Amp 12VDC Power Supply

0E-4CPW5A60W

**UltraTech**  
POWER PRODUCTS

## PRODUCT DESCRIPTION

The 0E-4CPW5A60W is a 4-channel power supply with an adjustable 12~13.8 VDC output, providing a simple, cost-effective power solution for CCTV systems.

## FEATURES

- 4-channel 5 Amp distribution
- Built-in 6 Amp overcurrent protection
- Adjustable output voltage for long-distance transmission
- Universal input power, 100-240 VAC
- LED indicator
- 24-Month Warranty



## SPECIFICATIONS

<b>PART #</b>	<b>0E-4CPW5A60W</b>
<b>UPC</b>	811914021940
<b>INPUT VOLTAGE</b>	100-240 VAC
<b>INPUT CURRENT</b>	1.5 Amp
<b>OUTPUT EFFECTIVE POWER</b>	60W
<b>OUTPUT</b>	12VDC 5 Amp / 13.8VDC 4.34 Amp
<b>OUTPUT ADJUSTABLE VOLTAGE</b>	12VDC ~ 13.8VDC
<b>OUTPUT CHANNELS</b>	4 Channels
<b>OVER CURRENT PROTECTION</b>	6 Amp
<b>EFFICIENCY</b>	80%
<b>WORKING TEMPERATURE</b>	-30°C~45°C (-22°F~113°F)
<b>WORKING ENVIRONMENT</b>	20%~90% relative humidity
<b>DIMENSIONS (L x W x H)</b>	5.94 x 2.16 x 1.38 (151 x 55 x 35mm)
<b>WEIGHT</b>	0.84 lbs. (0.38kg)



# 4 canaux, 5 A

# Bloc d'alimentation 12 VCC

## 0E-4CPW5A60W

**UltraTech**  
POWER PRODUCTS

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le 0E-4CPW5A60W est un bloc d'alimentation à 4 canaux avec une sortie réglable de 12 à 13,8 VCC qui offre une solution simple et économique pour l'alimentation des systèmes de TVCF.

## CARACTÉRISTIQUES

- Distribution 4 canaux, 5 A
- Protection intégrée contre les surintensités, 6 A
- Tension de sortie réglable pour les transmissions longue distance
- Puissance d'entrée universelle, 100 à 240 VCA
- Témoin DEL
- Garantie de 24 mois



## SPÉCIFICATIONS

No de PIÈCE	0E-4CPW5A60W
UPC	811914021940
TENSION D'ENTRÉE	100 à 240 VCA
COURANT D'ENTRÉE	1,5 A
PUISSANCE DE SORTIE	60 W
SORTIE	12 VCC 5 A/13,8 VCC 4,34 A
TENSION DE SORTIE RÉGLABLE	12 à 13,8 VCC
CANAUX DE SORTIE	4 canaux
PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS	6 A
EFFICACITÉ	80 %
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-30°C~45°C (-22°F~113°F)
ENVIRONNEMENT	Humidité relative de 20 à 90 %
DIMENSIONS (L x l x H)	5,94 po x 2,16 po x 1,38 po (151 x 55 x 35 mm)
POIDS	0,84 lb (0,38 kg)



E474459