



## MONITEUR DEL HD INTÉGRAL 32 PO ET CONNECTEURS BNC

Capacité de fonctionnement 24/7/365

Cet écran à DEL de 32 po est parfait pour les applications de vidéosurveillance en permanence. Doté d'une résolution HD intégrale et de 16,7 millions de couleurs, il saura afficher tous les détails avec précision. L'écran comprend des entrées HDMI, VGA et BNC ainsi qu'une sortie de bouclage BNC pour une meilleure polyvalence et une intégration transparente aux systèmes de surveillance existants. Il offre une image de qualité supérieure et une performance fiable. Il s'agit d'un excellent choix pour toute application de vidéosurveillance professionnelle.

### CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions d'a chage diagonales de 31,5 po
- Résolution Full HD 1920x1080 p
- Technologie IPS - angle de vue de 178°
- Détection automatique de la source
- Mise à l'échelle Quick Touch 16:9/4:3
- Entrées VGA, BNC et HDMI
- Comprend des câbles audio, VGA, HDMI et d'alimentation
- Deux haut-parleurs intégrés
- Garantie de 30 mois
- N° de pièce: 0E-32LEDMON2
- UPC: 811914029809
- Longueur: 29 po (736,6 mm)
- Largeur: 6,3 po (160 mm)
- Hauteur: 20,3 po (515,6 mm)
- Poids: 22,9 lb (10,3 kg)
- Homologué UL



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
<b>Model</b>	OE-32LEDMON2
<b>Screen Diagonal Dimension (inches)</b>	31.5"
<b>Viewable Area W x H</b>	27.5" x 15.47" (698.5mm x 392.9mm)
<b>LED Type</b>	Edge LED
<b>Pixel Pitch (mm)</b>	0.36mm x 0.36mm
<b>Screen Maximum Resolution</b>	1920x1080
<b>Display Resolutions</b>	640x480; 800x600; 1024x768; 1280x1024; 1920x1080
<b>Supported Input Resolutions</b>	640x480; 800x600; 1024x768; 1280x1024; 1920x1080
<b>Refresh Rate (hertz)</b>	60Hz
<b>Color Depth (millions)</b>	16.7 million colors
<b>Brightness</b>	250 nits (250cd/m <sup>2</sup> )
<b>Auto Adjust</b>	Yes
<b>Monitor Aspect Ratio</b>	16:9
<b>Display Aspect Ratio</b>	OSD selectable 16:9 or 4:3
<b>Horizontal TV Lines</b>	1080
<b>Contrast Ratio</b>	3000:1SCR
<b>Response Time (ms)</b>	5 ms (GTG)
<b>View Angle H/V (degrees)</b>	178° x 178°/CR>10
<b>Digital Video Inputs</b>	HDMI up to 1920x1080
<b>Analog Video In/Out</b>	VGA up to 1920x1080, BNC CVBS looping
<b>Connectors</b>	HDMI x 1 , VGA x 1 , AUDIO IN x 1 , BNC IN x 1 , BNC OUT x 1
<b>Audio Inputs (stereo)</b>	1 x 3.5mm mini-jack
<b>Speakers (watts)</b>	2 x 5 watts
<b>Stand-by (watts)</b>	<0.5 watt
<b>Power Consumption (watts)</b>	50 watts typical
<b>Monitor Body Dimensions</b>	29" x 2.1" x 17.4" (736.6mm x 53.3mm x 441.9mm)
<b>Dimensions Monitor+Stand</b>	29" x 6.3" x 20.3" (736.6mm x 160mm x 515.6mm)
<b>Panel Surface</b>	Matte black
<b>Case and Stand Material</b>	Metal + Aluminum (removable stand)
<b>VESA Mounting Pattern (mm)</b>	200mm x 200mm
<b>Base/Stand Included</b>	Yes
<b>Base Tilt Angle</b>	-5°-15°
<b>Weight Cabinet Only</b>	21.1 lbs. (9.5kg)
<b>Weight Cabinet+Base Stand</b>	22.9 lbs. (10.3kg)
<b>Power Supply (internal)</b>	AC 100-240V-50/60Hz 1.1A
<b>Operating Temperature</b>	0°C-40°C / 32°F-104°F
<b>Storage Temperature</b>	-20°C-50°C / -4°F-122°F
<b>Operating Humidity</b>	10-90%
<b>Accessories Included in the Box</b>	Power cable/HDMI cable/VGA cable/Audio cable/IR Remote/Batteries Allen wrench/Screws/Base of stand/Stand support/User manuals
<b>Mounting Screw Size (mm)</b>	Screws for Mounting Monitor, Screw Type: HMø6.0x10mm/4pcs Screws for Securing Base of Stand, Screw Type: KMø4.0x10mm/6pcs Screws for Installing Monitor Stand, Screw Type: HMø6.0x10mm/4pcs
<b>Certifications</b>	CE/FCC/RoHS/HDMI/UL/WEEE/REACH
<b>Warranty</b>	30 Months