

ALL IN ONE FIRE-RATED STRIKE FOR MORTISE & CYLINDRICAL LOCKSETS

ADI PRO

This ADI PRO all in one strike is fire-rated and compatible with all standard mortise and cylindrical locksets. It delivers unparalleled security and adaptability, featuring five robust stainless steel faceplates, field-selectable voltage options, customizable fail-safe/fail-locked operation and installation hardware. It is certified to ANSI standard, Grade 1 and factory tested over 1,000,000 cycles of operation with 1,500 lbs. of static strength.

FEATURES

Holds a fire rating, providing a high level of protection in fire emergencies

Compatible with mortise and cylindrical locksets

Equipped with five robust stainless steel faceplates

Field-selectable voltage for various power environments

Fail-safe/fail-locked operation for tailored security

2-Year Warranty



Product Specifications

UPC: 840049308541

PART #: OE-MRTSTRIKE

Strike Dimensions (H x W x D):

4-7/8" H x 1-5/8" W x 1-3/4" D
(124 mm x 41 mm x 45 mm)

Voltage: 12/24V AC/DC

Endurance:

1,500,000 Cycles (Factory Tested)
250,000 Cycles (UL Verified)

Operation: AC - Buzz, DC - Silent

Duty: Continuous

Current Draw: 260MA@12V AC/DC
150MA@24V AC/DC

Static Strength: 1,500 lbs.

Dynamic Strength: 70 ft-lbs.

Fire Rating: UL 10C/CAN4-S104
3 Hours (Fail Lock Only)

Mode: Field Selectable
Fail Safe/Fail Locked



**For more information contact
your ADI Sales person or visit
adiglobal.com/adiexclusivebrands**

GÂCHE COUPE-FEU TOUT EN UN POUR SERRURES À MORTAISE ET CYLINDRIQUES

**ADI
PRO**

Cette gâche électrique tout-en-un ADI PRO est résistante au feu et compatible avec tous les ensembles de serrures à mortaise et cylindriques standard. Elle offre une sécurité et une adaptabilité inégalées, avec cinq robustes platines en acier inoxydable, des options de tension sélectionnables sur le terrain, une opération échec sécurisé/échec verrouillé personnalisable et du matériel d'installation. Elle est certifiée selon la norme ANSI, Grade 1 et a été testée en usine sur plus de 1000000 cycles d'opération avec une résistance statique de 1500 lbs.

CARACTÉRISTIQUES

Détient une cote de résistance au feu, offrant un haut niveau de protection en cas d'urgence incendie

Compatible avec les ensembles de serrures à mortaise et cylindriques

Équipée de cinq robustes platines en acier inoxydable

Tension sélectionnable sur le terrain pour différents environnements électriques

Opération échec sécurisé/échec verrouillé pour une sécurité sur mesure

Garantie de 2 ans



Spécifications des Produits

UPC: 840049308541

PIÈCE N°: 0E-MRTSTRIKE

Dimensions de la gâche (H x L x P):

4-7/8po H x 1-5/8po L x 1-3/4po P
(124 mm x 41mm x 45mm)

Tension: 12/24V AC/DC

Endurance:

1,500,000 Cycles (Testé en usine)
250,000 Cycles (Vérifié UL)

Operation: AC - Buzz, DC - Silent

Fonctionnement: Continu

Intensité du courant: 260MA@12V
AC/DC, 150MA@24V AC/DC

Résistance statique: 1,500 lbs.

Résistance dynamique: 70 ft-lbs.

Résistance au feu:

UL 10C/CAN4-S104, 3 heures (Échec
Verrouillé Uniquement)

Mode: Sélectionnable sur le terrain
Échec sécurisé/Échec verrouillé



Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec un représentant ADI ou
visitez la page fr.adiglobaldistribution.ca