

UNIVERSAL ELECTRIC STRIKE FOR CYLINDRICAL LOCKSETS

**ADI
PRO**

ADI PRO's low-profile Universal Electric Strike delivers exceptional flexibility and performance, with field selectable voltage, fail safe/fail secure operation and mechanical adjustment of the strike body. A stainless steel, ANSI faceplate is included, and the non-handed design allows for installation with either right- or left-handed doors.



FEATURES

Centerline latch entry for cylindrical and mortise locksets, 1/2" to 5/8"

Horizontal adjustment of strike body and faceplate

Low-profile strike body

Selectable fail safe / fail secure

Door frame types: wood, hollow metal, aluminum frame

Stainless steel ANSI Square faceplate included

Current Draw: 300mA @ 12 VDC, 150mA @ 24VDC

2-Year Warranty

Product Specifications

UPC: 840049306363
PART #: 0E-UNISTRIKE

Strike Dimensions (H x W x D):
4-7/8" x 1-7/8" x 1-3/16"
(124mm x 47mm x 31mm)

Voltage: 12/24V AC/DC

Torque Resistance: 50 ft.-lbs.

Hold Force: 1,000 lbs.

Endurance: Grade 2 - 700,000 cycles
(factory tested)

Operation: AC - buzz, DC - silent

Duty: Continuous

Mounting: Non-handed

**For more information contact
your ADI Sales person or visit
adiglobal.com/adiexclusivebrands**



GÂCHE ÉLECTRIQUE UNIVERSELLE POUR SERRURE CYLINDRIQUE

ADI
PRO

La gâche électrique universelle à profil bas d'ADI PRO offre une flexibilité et des performances exceptionnelles, avec une tension sélectionnable sur site, un fonctionnement en mode sécurisé/déverrouillé et un réglage mécanique du corps du verrou. Une plaque frontale en acier inoxydable, conforme à la norme ANSI, est incluse, et sa conception ambidextre permet une installation sur des portes à droite ou à gauche.



CARACTÉRISTIQUES

Entrée de pêne à l'axe central pour serrures cylindriques et serrures à mortaiser, de 1/2po à 5/8po projection du loquet

Réglage horizontal du corps du verrou et de la plaque frontale

Corps de gâche à profil bas

Sélectionnable sécurisé/déverrouillé

Types de cadres de porte: bois, métal creux, cadre en aluminium

Plaque frontale carrée ANSI en acier inoxydable incluse

Consommation de courant : 300 mA à 12 VCC, 150 mA à 24 VCC

Garantie de 2 ans

Spécifications du produit

UPC: 840049306363

NUMÉRO DE PIÈCE: 0E-UNISTRIKE

Dimensions du verrou (L x l x H):

4-7/8po x 1-7/8po x 1-3/16po
(124mm x 47mm x 31mm)

Tension: 12/24 VCA/VCC

Résistance au couple: 50 pi-lb

Force de maintien: 1 000 livres

Endurance: Grade 2 - 700 000 cycles
(testé en usine)

Fonctionnement:

CA - signal sonore, CC - silencieux

Service: Continu

Montage: Ambidextre



**Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec un représentant ADI ou
visitez la page fr.adiglobaldistribution.ca**