

Système d'alarme d'incendie

Nom de l'entreprise: _____	Nom du contact: _____
Numéro de compte: _____	Courriel: _____
Numéro de téléphone: _____	Nom du projet ou référence: _____

Informations générales

1. Est-ce qu'il y a un fabricant particulier qui est exigé pour certaines caractéristiques ou que vous préférez pour tout autre motif?

2. Conventionnel ou adressable? _____ Combien de points? _____

3. Unifamilial, résidentiel ou commercial? _____

4. Le bâtiment présente combien de zones ou d'étages? _____

5. De combien d'annonceurs distants avez-vous besoin? _____

6. Circuits de classe «A» ou «B»? _____

7. Évacuation vocale? ☐ Oui ☐ Non

8. Communication à la centrale: ☐ Cellulaire seulement ☐ Cellulaire et Internet

Fabricant privilégié: _____

9. Est-ce que le communicateur sera alimenté à partir du panneau? ☐ Oui ☐ Non

Circuits d'amorçage d'appareil

- Détecteur de fumée (indiquez la quantité sur chaque ligne)
 - Détecteur de fumée _____
 - Détecteur combiné fumée/chaleur _____
 - Détecteur combiné fumée/monoxyde de carbone _____
 - Détecteur combiné fumée/monoxyde de carbone _____
 - Nombre de bases de sondeur à basse fréquence _____

Système d'alarme d'incendie

Circuits d'amorçage d'appareil

2. Détecteurs de fumée (indiquez la quantité sur chaque ligne)

- a. Température fixe, 135 °F (57 °C) _____
- b. Température fixe (135 °F, 57 °C) et gradient _____
- c. Température fixe (194 °F, 91 °C) _____
- d. Température fixe (194 °F, 91 °C) et gradient _____

3. Détecteurs de monoxydes de carbone* (disponibilité non assurée au Canada)

- a. Nombre de détecteurs de monoxyde de carbone _____
- b. Nombre de bases de sondeur standard _____
- c. Nombre de bases de sondeur à basse fréquence _____

4. Détecteur de fumée de conduite

- a. Détecteur de fumée monté sur conduite, qté: _____
- b. Station de test distante et indicateur, qté: _____ Longueur du tube de prélèvement: _____
- c. Résistant aux intempéries et monté sur conduite, qté: _____

5. Détecteur de fumée (indiquez la quantité sur chaque ligne)

- a. Détecteur de fumée à faisceau _____
- b. Station de test distante et indicateurs _____
- c. Détecteur avec distance de faisceau de point à point _____

6. Poste d'incendie manuels (indiquez la quantité sur chaque ligne)

- a. Action unique _____ Résistant aux intempéries ☐ Oui ☐ Non
- b. Action double _____ Résistant aux intempéries ☐ Oui ☐ Non
- c. Recouvrement d'arrêt _____ Encastré ou espaceur _____
Avec ou sans avertisseur sonore _____
- d. Boîte d'encastrement _____

Système d'alarme d'incendie

Circuits d'amorçage d'appareil

7. Circuits d'amorçage

- a. Nombre d'appareils d'entrées supplémentaires (modules de surveillance) nécessaires _____
- b. Nombre de circuits de surveillance de gicleurs _____
- c. Nombre de circuits d'écoulement d'eau _____
- d. Surveillance d'ascenseur _____

Circuits d'appareil de notification (NAC)

1. Amplificateur NAC

- a. Nombre d'amplificateurs NAC _____
- b. Intensité de courant _____

2. Avertisseur sonore/stroboscope combiné

- a. Avertisseur sonore/stroboscope mural, qté: _____ Couleur : _____

Boîte d'encastrement, qté: _____

- b. Avertisseur sonore/stroboscope de plafond, qté: _____ Couleur : _____

Boîte d'encastrement, qté: _____

- c. Avertisseur sonore/stroboscope résistant aux intempéries, qté: _____ Couleur : _____

Boîte d'encastrement, qté: _____

- d. Avertisseur sonore/stroboscope à basse fréquence, qté: _____ Couleur : _____

Boîte d'encastrement, qté: _____

3. Stroboscope

- a. Stroboscope mural, qté: _____ Couleur : _____ Boîte d'encastrement, qté: _____

- b. Stroboscope de plafond, qté: _____ Couleur : _____ Boîte d'encastrement, qté: _____

- c. Stroboscope résistant aux intempéries, qté: _____ Couleur : _____

Boîte d'encastrement, qté: _____

Système d'alarme d'incendie

4. Avertisseur sonore et sondeur

- a. Avertisseur sonore, qté: _____ Couleur : _____ Boîte d'encastrement, qté: _____
- b. Avertisseur sonore résistant aux intempéries, qté: _____ Couleur : _____
Boîte d'encastrement, qté: _____
- c. Sondeur à basse fréquence, qté: _____ Couleur : _____
Boîte d'encastrement, qté: _____
- d. Sonnette, qté: _____ Tension: _____

Exigences d'évacuation vocale (indiquez la quantité sur chaque ligne)

1. Haut-parleur et stroboscope

Montage mural _____ Montage au plafond _____ Résistant aux intempéries _____

Couleur: ☐ Rouge ☐ Blanc

2. Haut-parleur seulement

Montage mural _____ Montage au plafond _____ Résistant aux intempéries _____

Couleur: ☐ Rouge ☐ Blanc

3. Tension

25.5V _____ 70V _____ Réglage de prise/puissance totale _____

Circuits de contrôle (indiquez la quantité sur chaque ligne)

1. Appareils contrôlés par relais

- a. Libération de blocage de porte magnétique _____ ☐ Encastré ☐ En surface ☐ Au sol
- b. Libération de verrouillage de porte _____
- c. Avec fermeture du système de traitement d'air _____
- d. Avec numéro de rappel pour batteries d'ascenseurs _____
- e. Avec disjoncteur à déclencheur de dérivation pour batteries d'ascenseurs _____
- f. Sorties supplémentaires requises _____

Système d'alarme d'incendie

Fils et câbles

1. Câble d'alarme incendie (FPLR, FPLP)

a. Type de câble: ☐ FPLR ☐ FPLP

b. Longueur (en pieds):

☐ 18/2 ☐ 18/4 ☐ 16/2 ☐ 16/4 ☐ 14/2 ☐ 14/4 ☐ 12/2

2. Câble enfoui pour alarme d'incendie

a. Longueur (en pieds):

☐ 18/2 ☐ 18/4 ☐ 16/2 ☐ 16/4 ☐ 14/2 ☐ 14/4

3. Autre câble _____